

## ワンタッチテント購入業務 仕様書

### 1 品 名 ワンタッチテント

### 2 適合品 災害避難所用間仕切りテント BR-180

### 3 仕 様

#### (1) 材質

- ア 防災加工 (JIS L 1091 A-1 法に基づく区分 3 以上)
- イ 防水耐水度 4048 mm (JIS L 1092 A 法に基づく)
- ウ 下記のテント生地抗菌検査の数値をクリアする抗菌処理を施していること。
  - (ア) 抗菌性試験 (JIS L 1902:2015 菌液吸収法) 黄色ブドウ球菌試験  
※抗菌活性値 6.0 以上
  - (イ) 抗菌性試験 (JIS L 1902:2015 菌液吸収法) 大腸菌試験  
※抗菌活性値 6.4 以上
- エ 遮光率 99%以上 (JIS L 1055 A 法 カーテン遮熱試験方法 A 方法)
- オ 紫外線遮蔽率 99%以上 (全波長域平均法)

#### (2) 規格

- ア 全ての面をスチールベルト一体構造で、ワンタッチで設営可能な構造であること。
- イ 出入口を含む 6 面が連結された一体構造で、組立作業等を必要としない構造であること。
- ウ テント本体に床シートと収納式の天井幕シートが付属していること。天井部分をダブルファスナーで簡単に開閉でき、未使用時は巻き込み収納で邪魔にならないこと。
- エ 感染症対策として 1 台ずつの個室密閉が可能で、設置場所の床や天井からの感染症飛沫の侵入防止や寒冷時の冷気をシャットアウトできる構造になっていること。
- オ 天井幕シートをファスナーで閉めることによって外部の視線が遮断でき、プライバシーを守れる構造であること。
- カ テント正面に表札及びメッセージボードを入れるクリアポケットを各 1 ヶ所設けること。
- キ 車椅子に乗ったまま出入り可能な大型の U 字開口部出入口 (幅 135 cm 以上) であること。
- ク 持ち運びの容易な収納袋付きで、コンパクト収納で大量保管が可能であること。

と。

(3) 寸法

ア 収納時：直径 900 mm×厚さ 80 mm程度

イ 使用時：幅 2100 mm×奥行 2100 mm×高さ 1800 mm程度

(4) 付属品

多目的アルミ敷マットシート（発泡ポリエチレン、片面アルミ蒸着 2000 mm×2000 mm） 1 枚、表札用ボード 1 枚、メッセージボード 1 枚、マジックペン 1 本、ボード消し 1 個、自在付ロープ 4 本

3 納入数 220 台

4 納入期限 令和 7 年 12 月 26 日（金）

5 納入場所 原村防災倉庫

6 その他

- ・日本防災協会の防災認定商品であり、認定書のコピーを提出すること。
- ・抗菌作用効果の正式試験結果表のコピーを提出すること。
- ・納入に際しては、事前に必ず総務課情報防災係と十分に連絡調整を行うこと。
- ・適合品又はこれと同等以上の品質・規格を有するもの。
- ・同等品で入札する場合は、カタログ及び仕様書等の参考書類を提出して、同等品に該当するかどうかの確認を 7 月 23 日（水）までに受け付けてください。